



- Consisted of stainless SUS304 and can be used at 450°C or less.
- Superior corrosion resistance against gases containing acid, alkaline, solvents, and so on.
- Ducting for fixed installation, but can be curved.
- ผลิตจากสแตนเลสสตีล SUS304 และสามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงสุด 450°C
- ทนต่อการกัดกร่อนจากก๊าซที่มีส่วนประกอบของกรด ต่าง ตัวทำละลาย และอื่นๆ ได้ดีเยี่ยม
- เป็นท่อแบบติดตั้งอยู่กับที่ แต่สามารถโค้งงอได้

Heat Resistance

Anti-static

STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ

| Nominal diameter |      | I.D.  | O.D.  | Weight (reference) | L/coil | Allowable pressure (at room temperature) | Allowable negative pressure (at room temperature) | Allowable bending radius |
|------------------|------|-------|-------|--------------------|--------|--|---|--------------------------|
| mm               | inch | mm    | mm    | g/m                | m      | Bar {MPa}                                | kPa   | mm                       |
| 50               | 2    | 52.5  | 56.0  | 365                |        |  | -10.5   | 170                      |
| 65               | 2½   | 67.0  | 71.5  | 460                |        |  | -10.0   | 210                      |
| 75               | 3    | 76.0  | 80.0  | 525                |        |  |   | 240                      |
| 90               | 3½   | 91.5  | 95.0  | 570                |        |  | -9.0  | 290                      |
| 100              | 4    | 102.5 | 106.0 | 635                |        |  | -8.0  | 320                      |
| 125              | 5    | 127.5 | 131.0 | 780                | 2      | 0.07 {0.007}                             | -7.0  | 380                      |
| 150              | 6    | 152.5 | 155.0 | 930                |        |  | -6.5  | 420                      |
| 175              | 7    | 176.5 | 180.0 | 1030               |        |  |   | 510                      |
| 200              | 8    | 202.0 | 205.0 | 1240               |        |  | -6.0  | 570                      |
| 250              | 10   | 253.0 | 256.0 | 1570               |        |  | -4.5  | 770                      |
| 300              | 12   | 303.5 | 306.5 | 2100               |        |  |   | 920                      |

Cautions / ข้อควรระวัง

- Cannot be bended repeatedly.
- ไม่สามารถโค้งงอหลายครั้งได้